Panou aditional P29 Ploaie, ceata, viscol

Cod produs: P29



100^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Luni, 9 noiembrie

450x200mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Panou adițional P29 Ploaie, ceață, viscol utilizat pentru completarea indicatoarelor rutiere și pentru precizarea condițiilor meteorologice în care se aplică semnalizarea principală. Acest panou indică faptul că restricțiile, avertizările sau regulile asociate sunt valabile în perioade cu **ploaie, ceață sau viscol**, contribuind la adaptarea comportamentului în trafic în funcție de condițiile de vizibilitate și aderență. Este utilizat frecvent pe sectoare unde condițiile meteorologice pot influența siguranța circulației. Modelul are **dimensiunea de 450×200 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, destinată utilizării permanente și unei bune vizibilități în exploatare. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Panoul adițional P29 Ploaie, ceață, viscol indică faptul că semnalizarea rutieră asociată este valabilă în condiții meteorologice specifice.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **450x200 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Panou adițional P29 – condiții meteorologice speciale

Panoul P29 completează semnalizarea rutieră și indică situațiile în care anumite reguli sau restricții devin aplicabile.

Recomandat pentru:

- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- localități;
- sectoare cu risc meteorologic;
- infrastructură rutieră permanentă.

Beneficii:

- informare clară pentru participanții la trafic;
- aplicare corectă a restricțiilor;
- creșterea siguranței circulației;
- integrare în sistemele permanente de semnalizare.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Panoul adițional P29 indică faptul că semnalizarea asociată produce efecte numai în condiții de **ploaie, ceață sau viscol**.

Participanții la trafic trebuie să adapteze viteza și modul de deplasare la condițiile meteorologice existente.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- durată mare de exploatare.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate bună pe timp de noapte;
- reflexie uniformă;
- lizibilitate ridicată;
- comportament optim în exploatare.

Sistem de prindere inclus

Panoul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Panou adițional P29
- Dimensiune 450×200 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Utilizare permanentă
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Te pot interesa si:

Categorii produse

- Panouri adiționale rutiere
- Indicatoare rutiere permanente
- Calmatoare de trafic rutier
- Stâlpi pentru indicatoare
- Oglinzi iesire din garaj

Produse similare

- Indicatoare de obligare
- Indicatoare de orientare
- Indicatoare de avertizare
- Indicatoare de prioritate

Servicii

- Consultanță semnalizare rutieră

FAQ

Ce indică panoul P29?

Panoul P29 indică faptul că semnalizarea asociată se aplică în condiții de ploaie, ceață sau viscol.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are dimensiunea de 450×200 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Panoul adițional P29 Ploaie, ceață, viscol este utilizat pentru completarea semnalizării rutiere și indicarea condițiilor meteorologice în care aceasta se aplică. Produsul are **dimensiunea 450×200 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este destinat utilizării permanente conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	450x200mm
Folie Indicator	Clasa 1