Indicator rutier de orientare F19 Selectarea circulatiei pe directii de mers în apropierea intersectiei

Cod produs: F19



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 20 kg

La comanda

Personalizabil

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de orientare F19 Selectarea circulației pe direcții de mers în apropierea intersecției utilizat pentru organizarea circulației și orientarea participanților la trafic înaintea unei intersecții prin indicarea direcțiilor disponibile pentru fiecare bandă de circulație. Indicatorul permite alegerea anticipată a traseului și contribuie la desfășurarea circulației în condiții de siguranță și fluență.

Dimensiunea, configurația și conținutul indicatorului se stabilesc în funcție de cerințele proiectului, numărul direcțiilor, numărul benzilor, înscrisurile și condițiile de amplasare.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F19 Selectarea circulației pe direcții de mers în apropierea intersecției este utilizat pentru orientarea participanților la trafic și indicarea benzilor corespunzătoare fiecărei

direcții de deplasare înaintea unei intersecții.

- **Personalizabil**
- **Dimensiune in functie de grafica**
- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stalpul de sustinere nu este inclus**

Descriere:

Indicator F19 – selectarea circulației înaintea intersecției

Indicatorul F19 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind încadrarea pe benzi și direcțiile de mers înainte de accesul în intersecție.

Recomandat pentru:

- intersecții rutiere;
- drumuri naționale;
- drumuri județene;
- zone urbane;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- alegerea anticipată a benzii corecte;
- reducerea schimbărilor bruște de direcție;
- orientare clară în trafic;
- creșterea siguranței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F19 indică direcțiile de deplasare disponibile și modul de utilizare a benzilor înaintea intersecției.

Participanții la trafic trebuie să urmărească semnalizarea și să se încadreze din timp pe banda corespunzătoare traseului ales.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- configurare personalizată;
- adaptare după numărul benzilor și direcțiilor;
- rezistență pentru utilizare exterioară.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F19
- Execuție conform proiectului
- Configurație personalizabilă
- Adaptare după numărul benzilor și direcțiilor
- Utilizare permanentă

- Compatibil cu infrastructură rutieră
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F19?

Indicatorul F19 indică direcțiile de mers disponibile și benzile aferente înaintea unei intersecții.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile și configurația se stabilesc în funcție de proiect și de numărul benzilor.

Se poate personaliza?

Da. Direcțiile, înscrisurile și configurația se stabilesc conform documentației proiectului.

Structura de montaj este inclusă?

Structura de susținere se stabilește separat în funcție de soluția tehnică.

Indicatorul rutier de orientare F19 Selectarea circulației pe direcții de mers în apropierea intersecției este utilizat pentru organizarea traficului și orientarea participanților înaintea intersecțiilor prin indicarea benzilor și direcțiilor disponibile. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform cerințelor fiecărui proiect și condițiilor de amplasare, conform **STAS 1848/2024**.