Indicator rutier de orientare F26 Banda destinata circulatiei vehiculelor lente pe autostrada

Cod produs: F26



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 20 kg

La comanda

Personalizabil

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de orientare F26 Bandă destinată circulației vehiculelor lente pe autostradă utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra existenței unei benzi dedicate vehiculelor care se deplasează cu viteză redusă. Indicatorul contribuie la separarea fluxurilor de trafic și la menținerea condițiilor de siguranță și fluență pe sectoarele de autostradă.

Dimensiunea, configurația și conținutul indicatorului se stabilesc în funcție de cerințele proiectului, numărul benzilor, înscrisurile și condițiile de amplasare.

Produs destinat utilizării permanente și fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier F26 Bandă destinată circulației vehiculelor lente pe autostradă este utilizat pentru semnalizarea benzilor dedicate vehiculelor cu viteză redusă și pentru organizarea eficientă a circulației.

- **Personalizabil**
- **Dimensiune in functie de grafica**
- Din metal
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- Omologat si agrementat
- **Stalpul de sustinere nu este inclus**

Descriere:

Indicator F26 – bandă pentru vehicule lente pe autostradă

Indicatorul F26 completează sistemele de orientare rutieră și oferă informații privind utilizarea unei benzi dedicate vehiculelor lente.

Recomandat pentru:

- autostrăzi;
- sectoare cu diferențe mari de viteză;
- zone cu rampă sau declivitate;
- infrastructură rutieră de mare viteză;
- proiecte de semnalizare permanentă.

Beneficii:

- separarea eficientă a fluxurilor de trafic;
- reducerea diferențelor de viteză între benzi;
- îmbunătățirea siguranței rutiere;
- creșterea fluenței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul F26 semnalizează banda destinată circulației vehiculelor lente pe autostradă.

Conducătorii vehiculelor trebuie să respecte organizarea traficului și să utilizeze banda corespunzătoare condițiilor de deplasare.

Construcție și execuție

Produs realizat pentru infrastructură rutieră permanentă:

- execuție conform proiectului;
- configurare personalizată;
- adaptare după numărul benzilor și amplasament;
- rezistență pentru utilizare exterioară.

Sistem de montaj

Indicatorul se realizează împreună cu sistemele de fixare compatibile cu soluția prevăzută în proiect.

Structura metalică de susținere se stabilește separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier F26
- Execuție conform proiectului
- Configurație personalizabilă
- Adaptare după numărul benzilor și amplasament
- Utilizare permanentă
- Compatibil cu infrastructură rutieră de mare viteză
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Vezi si:

Categorii produse

- Indicatoare rutiere
- Suporti pentru indicatoare
- Semnalizare lucrari
- Produse dirijare trafic rutier

Produse rutiere

- Semafor pentru lucrari
- Limitator de viteza 500 x 400 x 40
- Oglinda rutiera 600 mm
- Stalpi flexibili din cauciuc 750 mm portocalii
- Trecere de pietoni cu LED G1

Servicii

- Ofertare indicatoare rutiere

FAQ

Ce indică indicatorul F26?

Indicatorul F26 semnalizează existența unei benzi destinate circulației vehiculelor lente pe autostradă.

Indicatorul are dimensiuni standard?

Nu. Dimensiunile și configurația se stabilesc în funcție de proiect și de numărul benzilor.

Se poate personaliza?

Da. Configurația și înscrisurile se stabilesc conform documentației proiectului.

Structura de montaj este inclusă?

Structura de susținere se stabilește separat în funcție de soluția tehnică.

Indicatorul rutier de orientare F26 Bandă destinată circulației vehiculelor lente pe autostradă este utilizat pentru organizarea traficului și separarea circulației vehiculelor cu viteză

redusă pe autostradă. Dimensiunile și configurația indicatorului se stabilesc conform cerințelor fiecărui proiect și condițiilor de amplasare, conform **STAS 1848/2024**.