Semn rutier temporar U5 Drum cu denivelari, L 900mm, Clasa 2

Cod produs: U5.CL2



205^{00} Lei

Cost transport: 40.00 Lei

Greutate: 6 kg

La comanda

900mm - Clasa 2

Data: 04.11.2026

Semn rutier temporar U5 Drum cu denivelări utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra existenței unui sector temporar de drum cu denivelări sau neregularități ale carosabilului. Acest semn este amplasat frecvent în zone cu lucrări rutiere, intervenții asupra infrastructurii sau sectoare unde suprafața de rulare este modificată temporar. Rolul său este de a permite adaptarea vitezei și reducerea riscului de pierdere a controlului vehiculului sau deteriorare a acestuia. Modelul are **formă triunghiulară cu latura de 900 mm**, este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 2**, recomandată pentru vizibilitate superioară în condiții de trafic intens și iluminare redusă. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Semnul rutier temporar U5 Drum cu denivelări avertizează participanții la trafic asupra existenței unui sector de drum cu suprafață denivelată care poate afecta confortul și siguranța

deplasării.

- **Folie reflectorizantă clasa 2**
- **Dimensiune 900 mm**
- Din metal
- Greutate 6 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Semn rutier temporar U5 – avertizare drum denivelat

Semnul U5 este utilizat pentru semnalizarea sectoarelor unde suprafața carosabilului prezintă denivelări temporare.

Recomandat pentru:

- lucrări rutiere;
- refacere carosabil;
- intervenții temporare;
- zone cu denivelări;
- restricții de circulație;
- drumuri naționale;
- drumuri județene.

Beneficii:

- avertizare anticipată;
- reducerea riscului de deteriorare a vehiculelor;
- creșterea siguranței circulației;

- organizarea eficientă a traficului.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Semnul rutier temporar U5 avertizează asupra existenței unui carosabil cu denivelări.

Participanții la trafic trebuie să reducă viteza, să păstreze controlul vehiculului și să adapteze stilul de conducere la condițiile întâlnite.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- fundal galben;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior.

Folia reflectorizantă clasa 2 oferă:

- vizibilitate îmbunătățită pe timp de noapte;
- reflexie ridicată;
- observare rapidă;
- contrast superior.

Sistem de prindere inclus

Semnul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;

- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Semn rutier temporar U5
- Latură 900 mm
- Fundal galben
- Folie reflectorizantă clasa 2
- Avertizare drum cu denivelări
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce indică semnul U5?

Semnul U5 avertizează asupra existenței unui sector de drum cu denivelări.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are latura de 900 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 2.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Semnul rutier temporar U5 Drum cu denivelări este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra existenței unui sector temporar de carosabil denivelat. Produsul are latura de 900 mm, fundal galben, folie reflectorizantă clasa 2 și este fabricat conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	900 mm
Folie Indicator	Clasa 2