Semn rutier temporar D5 Ocolire Dreapta, D=800mm, clasa 2

Cod produs: D5.CL2



290^{00} Lei

Cost transport: 40.00 Lei

Greutate: 6 kg

La comanda

800mm - Clasa 2

Data: 05.11.2026

Semn rutier temporar D5 Ocolire dreapta utilizat pentru dirijarea temporară a circulației în zone cu lucrări, restricții sau obstacole amplasate pe carosabil. Indicatorul impune participanților la trafic efectuarea ocolirii exclusiv prin **partea dreaptă**, contribuind la menținerea fluenței și siguranței circulației în zona afectată. Este utilizat frecvent în organizări temporare de trafic, șantiere și sectoare unde traseul normal este modificat temporar. Modelul are **formă circulară cu diametrul de 800 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 2**, recomandată pentru vizibilitate superioară în condiții de trafic intens și iluminare redusă. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Semnul rutier temporar D5 Ocolire dreapta indică obligația participanților la trafic de a evita obstacolul prin partea dreaptă.

- **Folie reflectorizantă clasa 2**
- **Diametru 800 mm**

- Din metal
- Greutate 6 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Semn rutier temporar D5 – obligativitate ocolire prin dreapta

Semnul D5 este utilizat pentru organizarea temporară a circulației atunci când obstacolul trebuie depășit exclusiv prin partea dreaptă.

Recomandat pentru:

- lucrări rutiere;
- organizare temporară trafic;
- restricții de circulație;
- devieri de traseu;
- șantiere;
- drumuri naționale;
- drumuri județene.

Beneficii:

- orientare clară;
- reducerea blocajelor;
- creșterea siguranței circulației;
- dirijare eficientă a traficului.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Semnul rutier temporar D5 obligă participanții la trafic să evite obstacolul și să circule exclusiv prin partea dreaptă.

Nerespectarea direcției indicate poate afecta siguranța circulației și organizarea traficului în zona restricționată.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior.

Folia reflectorizantă clasa 2 oferă:

- vizibilitate îmbunătățită pe timp de noapte;
- reflexie ridicată;
- observare rapidă;
- contrast superior.

Sistem de prindere inclus

Semnul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Semn rutier temporar D5
- Diametru 800 mm
- Folie reflectorizantă clasa 2
- Ocolire obligatorie prin dreapta
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce indică semnul D5?

Semnul D5 obligă participanții la trafic să ocolească obstacolul prin partea dreaptă.

Ce dimensiune are produsul?

Produsul are diametrul de 800 mm.

Ce clasă de folie are?

Produsul este echipat cu folie reflectorizantă clasa 2.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Semnul rutier temporar D5 Ocolire dreapta este utilizat pentru dirijarea circulației și impune evitarea obstacolelor exclusiv prin partea dreaptă. Produsul are **diametrul de 800 mm**, **folie reflectorizantă clasa 2** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	800 mm
Folie Indicator	Clasa 2