Indicator rutier interzicere sau restrictie C21 Interzis autovehiculelor de a circula fara a mentine intre ele un interval de cel putin ... m

Cod produs: C21



145^{00} Lei

Cost transport: 32.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

600mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de interzicere sau restricție C21 Interzis autovehiculelor de a circula fără a menține între ele un interval de cel puțin … m utilizat pentru reglementarea circulației prin impunerea unei distanțe minime obligatorii între vehicule. Indicatorul are diametrul de **600 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Valoarea distanței este personalizabilă în funcție de cerințele proiectului de semnalizare. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier C21 Interzis autovehiculelor de a circula fără a menține între ele un interval de cel puțin … m impune păstrarea unei distanțe minime obligatorii între vehicule.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Diametru 600 mm**
- **Distanta se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier C21 – menținerea distanței minime între autovehicule

Indicatorul C21 este utilizat pentru creșterea siguranței rutiere prin impunerea unei distanțe minime între vehicule în anumite sectoare de drum.

Acest indicator este recomandat pentru:

- tunele;
- poduri;
- sectoare cu vizibilitate redusă;
- zone cu trafic intens;
- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- reducerea riscului de coliziuni;
- creșterea siguranței circulației;
- organizarea traficului;

- menținerea fluxului rutier.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier C21 Interzis autovehiculelor de a circula fără a menține între ele un interval de cel puțin ... m obligă conducătorii auto să păstreze o distanță minimă între vehicule, conform valorii înscrise pe indicator.

Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru utilizare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- protecție împotriva intemperiilor;
- finisaj profesional uniform.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, destinată semnalizării rutiere în infrastructura locală.

Beneficiile foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;

- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 se utilizează pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Diametru 600 mm pentru semnalizare eficientă

Dimensiunea de **600 mm** oferă vizibilitate foarte bună și permite identificarea rapidă a indicatorului în trafic.

Această dimensiune asigură:

- lizibilitate optimă;
- observare rapidă;
- integrare în infrastructura rutieră;
- montaj standardizat.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- instalare rapidă;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024**, respectând cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;

- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional C21
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Distanță minimă între autovehicule personalizabilă
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Iti recomandam si:

- Indicatoare de circulatie de avertizare
- Indicatoare de circulatie de prioritate
- Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie
- Indicatoare de circulatie de obligare
- Indicatoare de circulatie de orientare
- Indicatoare de circulatie de informare
- Indicatoare de circulatie pentru lucrari
- Indicatoare de circulatie aditionale
- Indicatoare de circulatie de informare turistica
- Tevi pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul C21?

Indicatorul C21 obligă conducătorii auto să păstreze o distanță minimă între vehicule.

Valoarea distanței este fixă?

Nu, valoarea distanței poate fi personalizată în funcție de proiectul de semnalizare.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Unde se utilizează folia reflectorizantă clasa 1?

Folia clasa 1 este recomandată pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este realizat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier C21 Interzis autovehiculelor de a circula fără a menține între ele un interval de cel puțin … m impune păstrarea unei distanțe minime între vehicule, conform valorii înscrise pe indicator. Realizat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și diametrul de 600 mm, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600 mm
Folie Indicator	Clasa 1