Indicator rutier interzicere sau restrictie C27 Limitare de viteza 50km/h

Cod produs: C27.50



145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de interzicere sau restricție C27 Limitare de viteză 50 km/h utilizat pentru reglementarea circulației prin impunerea unei viteze maxime admise de 50 km/h. Indicatorul are diametrul de **600 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier C27 Limitare de viteză 50 km/h stabilește viteza maximă admisă de 50 km/h pe sectorul de drum semnalizat.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Diametru 600 mm**

- **Limita de viteza se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier C27 – limitarea vitezei la 50 km/h

Indicatorul C27 este utilizat pentru controlul vitezei și adaptarea circulației la condițiile specifice ale sectorului de drum.

Acest indicator este recomandat pentru:

- localități;
- zone rezidențiale;
- apropierea intersecțiilor;
- zone cu trafic pietonal;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- sectoare cu reglementări speciale.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- reducerea riscului de accidente;
- creșterea siguranței rutiere;
- fluidizarea circulației;
- respectarea regimului de viteză.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier C27 Limitare de viteză 50 km/h stabilește viteza maximă admisă de **50 km/h** începând din punctul de amplasare și până la întâlnirea unui indicator care modifică sau anulează restricția.

Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru utilizare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- protecție împotriva intemperiilor;
- finisaj profesional uniform.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, destinată semnalizării rutiere în infrastructura locală.

Beneficiile foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 se utilizează pentru:

- localități;

- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Diametru 600 mm pentru semnalizare eficientă

Dimensiunea de **600 mm** oferă vizibilitate foarte bună și permite identificarea rapidă a indicatorului în trafic.

Această dimensiune asigură:

- lizibilitate optimă;
- observare rapidă;
- integrare în infrastructura rutieră;
- montaj standardizat.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- instalare rapidă;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024**, respectând cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional C27
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Limitare de viteză 50 km/h
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Iti recomandam si:

- Indicatoare de circulatie de avertizare
- Indicatoare de circulatie de prioritate
- Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie
- Indicatoare de circulatie de obligare
- Indicatoare de circulatie de orientare
- Indicatoare de circulatie de informare
- Indicatoare de circulatie pentru lucrari
- Indicatoare de circulatie aditionale
- Indicatoare de circulatie de informare turistica
- Tevi pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul C27?

Indicatorul C27 stabilește viteza maximă admisă de 50 km/h.

Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează pe sectoare unde este necesară reducerea și controlul vitezei.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Unde se utilizează folia reflectorizantă clasa 1?

Folia clasa 1 este recomandată pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este realizat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier C27 Limitare de viteză 50 km/h stabilește viteza maximă admisă de 50 km/h pe sectorul de drum semnalizat. Realizat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și diametrul de 600 mm, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600 mm
Folie Indicator	Clasa 1