Indicator rutier obligare D15 Sfarsitul vitezei minime obligatorii

Cod produs: D15



145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

600mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de obligare D15 Sfârșitul vitezei minime obligatorii utilizat pentru semnalizarea sfârșitului sectorului de drum unde participanții la trafic au avut obligația de a respecta o limită minimă de viteză. După acest indicator, circulația se desfășoară conform regulilor generale aplicabile sau altor restricții existente. Indicatorul are diametrul de **600 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate foarte bună în condiții de zi și noapte. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier D15 Sfârșitul vitezei minime obligatorii indică încetarea obligației de respectare a vitezei minime impuse anterior.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **Diametru 600 mm**
- **Viteza se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier D15 – încetarea obligației privind viteza minimă

Indicatorul D15 este utilizat pentru a marca sfârșitul unui sector unde a fost impusă o viteză minimă obligatorie pentru menținerea fluenței traficului.

Acest indicator este recomandat pentru:

- drumuri expres;
- sectoare cu trafic intens;
- zone de fluidizare a circulației;
- căi de acces rapide;
- infrastructură rutieră modernă;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- clarificarea regulilor de circulație;
- organizarea traficului;
- reducerea interpretărilor greșite;
- creșterea siguranței rutiere.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier D15 Sfârșitul vitezei minime obligatorii indică încetarea obligației de a circula cu viteza minimă impusă anterior.

După amplasarea indicatorului, participanții la trafic trebuie să respecte regulile generale de circulație și eventualele alte restricții existente.

Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru exploatare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața beneficiază de:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj profesional uniform.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă;
- rezistență la factori externi;

- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Diametru 600 mm pentru observare eficientă

Dimensiunea de **600 mm** asigură observare rapidă și lizibilitate foarte bună în trafic.

Această dimensiune oferă:

- recunoaștere rapidă;
- integrare standardizată;
- montaj facil;
- vizibilitate optimă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici cu diametrul de **48 mm**.

Avantaje:

- instalare rapidă;
- fixare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare îndelungată.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale privind semnalizarea rutieră.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;

- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional D15
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Semnalizare sfârșit viteză minimă obligatorie
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Iti recomandam si:

- Indicatoare de circulatie de avertizare
- Indicatoare de circulatie de prioritate
- Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie
- Indicatoare de circulatie de obligare
- Indicatoare de circulatie de orientare
- Indicatoare de circulatie de informare
- Indicatoare de circulatie pentru lucrari
- Indicatoare de circulatie aditionale
- Indicatoare de circulatie de informare turistica
- Tevi pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul D15?

Indicatorul D15 indică încetarea obligației de respectare a vitezei minime impuse anterior.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Produsul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Unde se utilizează acest indicator?

Se utilizează la finalul sectoarelor unde a fost instituită viteză minimă obligatorie.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, este fabricat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier D15 Sfârșitul vitezei minime obligatorii indică încetarea obligației de respectare a vitezei minime impuse anterior. Realizat din metal bordurat, cu diametrul de **600 mm** și folie reflectorizantă **clasa 1**, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600 mm
Folie Indicator	Clasa 1