Indicator rutier de informare G36 Zona cu viteza recomandata 30 km/h

Cod produs: G36



175^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Luni, 9 noiembrie

650x500mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de informare G36 Zonă cu viteză recomandată 30 km/h utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum unde se recomandă deplasarea cu viteza de 30 km/h. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier G36 Zonă cu viteză recomandată 30 km/h informează participanții la trafic asupra unei zone unde se recomandă circulația cu viteza de 30 km/h.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**

- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G36 – semnalizare pentru zone cu viteză recomandată

În zonele urbane și rezidențiale, semnalizarea vitezei recomandate contribuie la organizarea circulației și la creșterea siguranței rutiere. **Indicatorul rutier G36 Zonă cu viteză recomandată 30 km/h** este utilizat pentru delimitarea sectoarelor unde conducătorilor auto li se recomandă adaptarea vitezei la maximum 30 km/h.

Acest indicator este recomandat pentru:

- zone rezidențiale;
- apropierea școlilor;
- cartiere urbane;
- zone comerciale;
- parcări;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Semnalizarea corectă contribuie la:

- organizarea eficientă a traficului;
- delimitarea zonelor cu circulație redusă;
- creșterea siguranței pietonilor;
- orientarea clară a participanților la trafic.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier G36 Zonă cu viteză recomandată 30 km/h semnalizează începutul unei zone unde se recomandă circulația cu viteza de 30 km/h.

Construcție metalică pentru utilizare profesională

Indicatorul este realizat din metal bordurat, conceput pentru exploatare îndelungată în exterior și rezistență ridicată în condiții dificile de trafic și mediu.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de utilizare.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru infrastructură locală și drumuri județene.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate ridicată zi/noapte;
- contrast foarte bun;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- durată mare de exploatare.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Dimensiune 650x500 mm pentru semnalizare clară

Dimensiunea de **650x500 mm** oferă o bună lizibilitate și permite identificarea rapidă a indicatorului în trafic.

Această dimensiune contribuie la:

- observare rapidă;
- orientare eficientă;
- integrare ușoară în infrastructura rutieră;
- compatibilitate cu montaj standardizat.

Sistem de prindere inclus

Produsul include sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- montaj rapid;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi comandat separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform standardului **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru zonă cu viteză recomandată
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Recomandat pentru localități și zone rezidențiale
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G36?

Indicatorul G36 semnalizează începutul unei zone cu viteză recomandată de 30 km/h.

Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează în localități, zone rezidențiale și sectoare unde este recomandată reducerea vitezei.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier G36 Zonă cu viteză recomandată 30 km/h informează participanții la trafic asupra unui sector unde este recomandată circulația cu viteza de 30 km/h. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea 650x500 mm, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și respectă standardul STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1