Indicator rutier de informare G37 Sfarsitul zonei cu viteza recomandata 30 km/h

Cod produs: G37



175^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Luni, 9 noiembrie

650x500mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de informare G37 Sfârșitul zonei cu viteză recomandată 30 km/h utilizat pentru semnalizarea terminării sectorului de drum unde era recomandată deplasarea cu maximum 30 km/h. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier G37 Sfârșitul zonei cu viteză recomandată 30 km/h marchează terminarea sectorului de drum unde era recomandată circulația cu viteza de 30 km/h.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **650x500 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G37 – semnalizare pentru sfârșitul vitezei recomandate

În zonele urbane și rezidențiale este necesară o semnalizare clară pentru delimitarea sectoarelor unde se recomandă o anumită viteză de deplasare. **Indicatorul rutier G37 Sfârșitul zonei cu viteză recomandată 30 km/h** informează conducătorii auto asupra încheierii sectorului unde era recomandată viteza de 30 km/h.

Acest indicator este utilizat pentru:

- zone rezidențiale;
- localități;
- apropierea școlilor;
- zone comerciale;
- cartiere urbane;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Utilizarea indicatorului contribuie la:

- organizarea eficientă a circulației;
- delimitarea clară a zonelor cu viteză recomandată;
- orientarea corectă a conducătorilor auto;

- creșterea siguranței rutiere în localități.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier G37 Sfârșitul zonei cu viteză recomandată 30 km/h semnalizează terminarea sectorului de drum unde era recomandată circulația cu viteza de 30 km/h.

Construcție metalică pentru exploatare îndelungată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, conceput pentru utilizare profesională în exterior și rezistență ridicată în condiții de trafic și mediu dificile.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- exploatare pe termen lung.

Suprafața este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru infrastructură locală și drumuri județene.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate ridicată zi/noapte;
- contrast foarte bun;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;

- durată mare de exploatare.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Dimensiune 650x500 mm pentru semnalizare clară

Dimensiunea de **650x500 mm** oferă o bună lizibilitate și permite identificarea rapidă a indicatorului în trafic.

Această dimensiune contribuie la:

- observare rapidă;
- orientare eficientă;
- integrare ușoară în infrastructura rutieră;
- compatibilitate cu montaj standardizat.

Sistem de prindere inclus

Produsul include sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- montaj rapid;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi comandat separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform standardului **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;

- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru sfârșit zonă viteză recomandată
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Recomandat pentru localități și zone rezidențiale
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G37?

Indicatorul G37 semnalizează sfârșitul zonei cu viteză recomandată de 30 km/h.

Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează în localități, zone rezidențiale și sectoare unde a fost recomandată o anumită viteză.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier G37 Sfârșitul zonei cu viteză recomandată 30 km/h marchează terminarea sectorului de drum unde era recomandată circulația cu viteza de 30 km/h. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea 650x500 mm, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și respectă standardul STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1