# Indicator rutier de informare G38 Tunel

Cod produs: G38



175$^{00}$ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Luni, 9 noiembrie

650x500mm - Clasa 1

Data: 06.11.2026

**Indicator rutier de informare G38 Tunel** utilizat pentru semnalizarea intrării într-un tunel rutier sau într-un sector de drum acoperit. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

**Indicatorul rutier G38 Tunel** informează participanții la trafic asupra intrării într-un sector de drum amenajat sub formă de tunel.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

# Indicator rutier G38 – semnalizare pentru intrarea în tunel

În zonele unde infrastructura rutieră include tuneluri și pasaje acoperite, semnalizarea clară este esențială pentru informarea participanților la trafic. **Indicatorul rutier G38 Tunel** marchează începutul sectorului de drum desfășurat în interiorul unui tunel și contribuie la organizarea eficientă a circulației.

Acest indicator este utilizat pentru:

- tuneluri rutiere;
- pasaje acoperite;
- infrastructură montană;
- sectoare modernizate de drum;
- infrastructură urbană;
- zone cu trafic intens.

Utilizarea indicatorului contribuie la:

- delimitarea clară a sectorului de tunel;
- orientarea eficientă a participanților la trafic;
- organizarea semnalizării rutiere;
- creșterea siguranței circulației.

---

# Ce trebuie să știe participanții la trafic

**Indicatorul rutier G38 Tunel** semnalizează intrarea într-un tunel și începutul sectorului de drum desfășurat în interiorul acestuia.

---

# Construcție metalică pentru utilizare profesională

Indicatorul este realizat din metal bordurat, conceput pentru exploatare îndelungată în exterior și rezistență ridicată în condiții dificile de trafic și mediu.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de utilizare.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

---

# Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul utilizează folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru infrastructură locală și drumuri județene.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună pe timp de zi și noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- infrastructură rutieră urbană.

---

## Dimensiune 650x500 mm pentru observare eficientă

Dimensiunea de **650x500 mm** permite observarea rapidă a indicatorului și integrarea eficientă în infrastructura rutieră existentă.

Această dimensiune oferă:

- lizibilitate foarte bună;
- observare rapidă în trafic;
- compatibilitate cu montaj standard;
- orientare clară pentru conducătorii auto.

---

## Sistem de prindere inclus

Indicatorul este livrat cu sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Sistemul permite:

- montaj rapid;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare pe termen lung.

**Stâlpul nu este inclus** și poate fi achiziționat separat.

---

## Fabricat conform STAS 1848/2024

Produsul respectă standardele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

## Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru tunel
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Recomandat pentru infrastructură rutieră
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

## Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

# FAQ

## Ce semnifică indicatorul G38?

Indicatorul G38 semnalizează intrarea într-un tunel rutier.

## Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează la intrarea în tuneluri și pasaje rutiere acoperite.

## Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

## Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

## Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

## Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

## Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

---

**Indicatorul rutier G38 Tunel** este utilizat pentru semnalizarea intrării într-un tunel și a începutului sectorului de drum desfășurat în interiorul acestuia. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea 650x500 mm, indicatorul oferă vizibilitate ridicată și este conform STAS 1848/2024.

---

### Specificatii

| | |
|---|---|
| Dimensiune Indicator | 650x500 mm |
| Folie Indicator | Clasa 1 |