Indicator rutier de informare G43 Gara

Cod produs: G43



175^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

650x500mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de informare G43 Gară este utilizat pentru semnalizarea gărilor și a stațiilor de transport feroviar. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună, fiind recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier G43 Gară este utilizat pentru semnalizarea gărilor și a stațiilor de transport feroviar destinate călătorilor.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg

- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G43 – semnalizare eficientă pentru transportul feroviar

În zonele urbane și în apropierea infrastructurii feroviare este necesară o semnalizare clară pentru orientarea participanților la trafic către gări și stații de tren. **Indicatorul rutier G43 Gară** contribuie la organizarea circulației și la identificarea rapidă a punctelor de transport feroviar.

Acest indicator contribuie la:

- orientarea participanților la trafic;
- identificarea rapidă a gărilor;
- organizarea traficului urban;
- îmbunătățirea accesului către transportul feroviar;
- creșterea vizibilității infrastructurii de transport public.

Indicatorul este recomandat pentru:

- gări;
- stații feroviare;
- localități;
- centre urbane;
- zone comerciale;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Rolul indicatorului G43 în orientarea participanților la trafic

Indicatorul rutier G43 Gară informează participanții la trafic asupra existenței unei gări sau a unei stații de transport feroviar în apropiere.

La întâlnirea acestui indicator:

- conducătorii auto pot identifica rapid direcția către gară;
- participanții la trafic trebuie să respecte semnalizarea rutieră existentă;
- se recomandă atenție sporită în zonele cu trafic intens și circulație pietonală.

În apropierea gărilor:

- se recomandă respectarea marcajelor și regulilor de circulație.

Acest indicator contribuie la organizarea eficientă a traficului și la orientarea rapidă către infrastructura feroviară.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G43** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- infrastructură urbană și transport public.

Dimensiune 650x500 mm pentru vizibilitate optimă

Indicatorul are dimensiunea de **650x500 mm**, oferind vizibilitate foarte bună și identificare rapidă în trafic.

Dimensiunea contribuie la:

- lizibilitate excelentă;
- observare rapidă;
- integrare eficientă în infrastructura rutieră;
- orientare clară pentru participanții la trafic.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru gară
- Dimensiune 650x500 mm
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Ideal pentru infrastructură feroviară
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior

- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare transport public

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G43?

Indicatorul G43 semnalizează existența unei gări sau a unei stații de transport feroviar.

Unde se utilizează indicatorul?

Indicatorul este utilizat în gări, stații feroviare și zone urbane.

Ce dimensiune are indicatorul?

Modelul are dimensiunea de 650x500 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Pentru ce categorii de drumuri este recomandat?

Indicatorul cu folie clasa 1 este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier G43 Gară este utilizat pentru semnalizarea gărilor și a stațiilor de transport feroviar destinate călătorilor. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul are dimensiunea 650x500 mm și este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale, fiind conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1