Indicator rutier de informare G44 Autogara

Cod produs: G44



175^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Luni, 9 noiembrie

650x500mm - Clasa 1

Data: 06.11.2026

Indicator rutier de informare G44 Autogară este utilizat pentru semnalizarea autogărilor și a terminalelor pentru transport public de persoane. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună, fiind recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier G44 Autogară este utilizat pentru semnalizarea autogărilor și a terminalelor destinate transportului public de persoane.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G44 – semnalizare eficientă pentru transportul public

În zonele urbane și în apropierea terminalelor de transport este necesară o semnalizare clară pentru orientarea participanților la trafic către autogări și puncte de transport persoane. **Indicatorul rutier G44 Autogară** contribuie la organizarea circulației și la identificarea rapidă a infrastructurii pentru transport public.

Acest indicator contribuie la:

- orientarea participanților la trafic;
- identificarea rapidă a autogărilor;
- organizarea traficului urban;
- îmbunătățirea accesului către terminalele de transport;
- creșterea vizibilității infrastructurii de transport public.

Indicatorul este recomandat pentru:

- autogări;
- terminale transport persoane;
- localități;
- centre urbane;
- zone comerciale;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Rolul indicatorului G44 în orientarea participanților la trafic

Indicatorul rutier G44 Autogară informează participanții la trafic asupra existenței unei autogări sau a unui terminal pentru transport persoane în apropiere.

La întâlnirea acestui indicator:

- conducătorii auto pot identifica rapid direcția către autogară;
- participanții la trafic trebuie să respecte semnalizarea rutieră existentă;
- se recomandă atenție sporită în zonele cu trafic intens și circulație pietonală.

În apropierea autogărilor:

- se recomandă respectarea marcajelor și regulilor de circulație.

Acest indicator contribuie la organizarea eficientă a traficului și la orientarea rapidă către terminalele de transport.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G44** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- infrastructură urbană și transport public.

Dimensiune 650x500 mm pentru vizibilitate optimă

Indicatorul are dimensiunea de **650x500 mm**, oferind vizibilitate foarte bună și identificare rapidă în trafic.

Dimensiunea contribuie la:

- lizibilitate excelentă;
- observare rapidă;
- integrare eficientă în infrastructura rutieră;
- orientare clară pentru participanții la trafic.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru autogară
- Dimensiune 650x500 mm
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Ideal pentru transport public și terminale auto
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm

- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare urbană și transport persoane

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G44?

Indicatorul G44 semnalizează existența unei autogări sau a unui terminal pentru transport persoane.

Unde se utilizează indicatorul?

Indicatorul este utilizat în autogări, terminale de transport și zone urbane.

Ce dimensiune are indicatorul?

Modelul are dimensiunea de 650x500 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Pentru ce categorii de drumuri este recomandat?

Indicatorul cu folie clasa 1 este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier G44 Autogară este utilizat pentru semnalizarea autogărilor și a terminalelor destinate transportului public de persoane. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul are dimensiunea 650x500 mm și este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale, fiind conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1