# Indicator rutier de informare G59 Control Radar

Cod produs: G59




175$^{00}$ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Luni, 9 noiembrie

650x500mm - Clasa 1

Data: 06.11.2026

**Indicator rutier de informare G59 Control radar** este utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum monitorizate cu sisteme radar pentru controlul vitezei și supravegherea traficului rutier. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună, fiind recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

**Indicator rutier G59 Control radar** este utilizat pentru informarea conducătorilor auto asupra existenței unei zone monitorizate cu echipamente radar pentru controlul vitezei.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

# Indicator rutier G59 – semnalizare eficientă pentru control radar

În zonele unde viteza de deplasare este monitorizată cu sisteme radar, este necesară o semnalizare clară și vizibilă pentru informarea participanților la trafic. **Indicatorul rutier G59 Control radar** contribuie la creșterea disciplinei în trafic și la îmbunătățirea siguranței circulației.

Acest indicator contribuie la:

- informarea conducătorilor auto;
- reducerea vitezei excesive;
- creșterea siguranței rutiere;
- prevenirea accidentelor;
- organizarea eficientă a traficului.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- intersecții;
- zone cu risc ridicat de accidente;
- infrastructură rutieră locală;
- sectoare cu trafic intens.

---

# Rolul indicatorului G59 în siguranța circulației

**Indicatorul rutier G59 Control radar** informează conducătorii auto asupra existenței unui sector de drum monitorizat cu echipamente radar pentru verificarea vitezei de deplasare.

La întâlnirea acestui indicator:

- conducătorii auto trebuie să respecte limitele legale de viteză;
- viteza trebuie adaptată la condițiile de drum și trafic;
- participanții la trafic trebuie să respecte toate regulile de circulație aplicabile.

În zonele monitorizate radar:

- se recomandă circulația prudentă;
- se recomandă păstrarea distanței de siguranță;
- se recomandă respectarea marcajelor și indicatoarelor rutiere.

Acest indicator contribuie la prevenirea accidentelor și la creșterea siguranței circulației.

---

# Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G59** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

---

# Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- infrastructură urbană și rutieră locală.

---

# Dimensiune 650x500 mm pentru vizibilitate optimă

Indicatorul are dimensiunea de **650x500 mm**, oferind vizibilitate foarte bună și identificare rapidă în trafic.

Dimensiunea contribuie la:

- lizibilitate excelentă;
- observare rapidă;
- integrare eficientă în infrastructura rutieră;
- semnalizare clară pentru participanții la trafic.

---

# Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

**Stâlpul de susținere nu este inclus** și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

---

# Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

---

# Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru control radar
- Dimensiune 650x500 mm
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Ideal pentru localități și drumuri județene
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior

- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

---

# Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

---

# FAQ

## Ce semnifică indicatorul G59?

Indicatorul G59 informează asupra existenței unui sector de drum monitorizat radar.

## Unde se utilizează indicatorul?

Indicatorul este utilizat în localități, pe drumuri județene și drumuri comunale.

## Ce dimensiune are indicatorul?

Modelul are dimensiunea de 650x500 mm.

## Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

## Pentru ce categorii de drumuri este recomandat?

Indicatorul cu folie clasa 1 este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

## Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

## Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

## Indicatorul respectă standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

---

**Indicatorul rutier G59 Control radar** este utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum monitorizate cu echipamente radar pentru controlul vitezei. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul are dimensiunea 650x500 mm și este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale, fiind conform STAS 1848/2024.

---

### Specificatii

| | |
|---|---|
| Dimensiune Indicator | 650x500 mm |
| Folie Indicator | Clasa 1 |