Indicator rutier de informare G66 Zona Pietonala

Cod produs: G66



175^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

650x500mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier de informare G66 Zonă pietonală este utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum destinate circulației pietonilor. Indicatorul este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună, fiind recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier G66 Zonă pietonală este utilizat pentru semnalizarea zonelor destinate circulației pietonilor, unde accesul vehiculelor este restricționat conform regulilor de circulație.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg

- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

ndicator rutier G66 – semnalizare eficientă pentru zone pietonale

În centrele urbane și zonele cu trafic pietonal ridicat, este necesară o semnalizare clară pentru delimitarea spațiilor destinate pietonilor. **Indicatorul rutier G66 Zonă pietonală** contribuie la organizarea circulației și la creșterea siguranței în zonele destinate deplasării pietonale.

Acest indicator contribuie la:

- delimitarea zonelor pietonale;
- informarea participanților la trafic;
- creșterea siguranței pietonilor;
- organizarea circulației urbane;
- reducerea riscului de accidente.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- centre urbane;
- centre istorice;
- zone comerciale;
- alei pietonale;
- infrastructură urbană;
- drumuri județene și comunale.

Rolul indicatorului G66 în circulația rutieră

Indicatorul rutier G66 Zonă pietonală informează participanții la trafic asupra începerii unei zone destinate în principal circulației pietonilor.

La întâlnirea acestui indicator:

- conducătorii auto trebuie să respecte restricțiile aplicabile zonei pietonale;
- circulația vehiculelor poate fi limitată sau permisă doar în anumite condiții;
- participanții la trafic trebuie să acorde prioritate pietonilor.

În zonele pietonale:

- se recomandă circulația cu atenție sporită;
- se recomandă respectarea vitezei reduse;
- se recomandă respectarea tuturor marcajelor și indicatoarelor rutiere existente.

Acest indicator contribuie la creșterea siguranței pietonilor și la organizarea eficientă a traficului urban.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G66** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;

- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru zonă pietonală
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Ideal pentru localități și zone urbane
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare pietonală

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G66?

Indicatorul G66 semnalizează începutul unei zone pietonale.

Unde se utilizează indicatorul?

Indicatorul este utilizat în localități, centre urbane și zone destinate circulației pietonale.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Pentru ce categorii de drumuri este recomandat?

Indicatorul cu folie clasa 1 este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier G66 Zonă pietonală este utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum destinate circulației pietonilor și contribuie la creșterea siguranței în zonele urbane. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și este conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1