Indicator rutier de informare G67 Sfarsitul Zonei Pietonale

Cod produs: G67



175^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Luni, 9 noiembrie

650x500mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de informare G67 Sfârșitul zonei pietonale este utilizat pentru semnalizarea terminării unei zone pietonale și revenirea la regulile normale de circulație rutieră. Indicatorul este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună, fiind recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier G67 Sfârșitul zonei pietonale este utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra terminării unei zone destinate circulației pietonale.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G67 – semnalizare eficientă pentru sfârșitul zonelor pietonale

În zonele urbane și pietonale, este necesară o semnalizare clară pentru informarea participanților la trafic asupra modificării regulilor de circulație. **Indicatorul rutier G67 Sfârșitul zonei pietonale** contribuie la organizarea eficientă a traficului și la delimitarea corectă a spațiilor destinate pietonilor.

Acest indicator contribuie la:

- informarea participanților la trafic;
- delimitarea zonelor pietonale;
- organizarea circulației urbane;
- creșterea siguranței rutiere;
- orientarea eficientă în trafic.

Indicatorul este recomandat pentru:

- localități;
- centre urbane;
- zone comerciale;
- străzi pietonale;
- centre istorice;
- infrastructură urbană;
- drumuri județene și comunale.

Rolul indicatorului G67 în circulația rutieră

Indicatorul rutier G67 Sfârșitul zonei pietonale informează participanții la trafic asupra terminării unei zone unde circulația a fost destinată în principal pietonilor.

La întâlnirea acestui indicator:

- conducătorii auto trebuie să respecte regulile normale de circulație aplicabile sectorului de drum;
- participanții la trafic trebuie să respecte semnalizarea rutieră existentă;
- circulația vehiculelor poate fi reluată conform regulilor aplicabile zonei respective.

În apropierea zonelor pietonale:

- se recomandă atenție sporită la prezența pietonilor;
- se recomandă adaptarea vitezei la condițiile de trafic;
- se recomandă respectarea marcajelor și indicatoarelor rutiere.

Acest indicator contribuie la organizarea eficientă și sigură a circulației în zonele urbane.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G67** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;

- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă în trafic.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;
- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru sfârșit zonă pietonală
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Ideal pentru localități și zone urbane
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G67?

Indicatorul G67 informează asupra sfârșitului unei zone pietonale.

Unde se utilizează indicatorul?

Indicatorul este utilizat în localități, centre urbane și zone pietonale.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Pentru ce categorii de drumuri este recomandat?

Indicatorul cu folie clasa 1 este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier G67 Sfârșitul zonei pietonale este utilizat pentru semnalizarea terminării unei zone destinate circulației pietonale și pentru revenirea la regulile normale de circulație rutieră. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și este conform STAS 1848/2024.