Indicator rutier de informare G69 Refugiu destinat Depanarii

Cod produs: G69



175^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

650x500mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier de informare G69 Refugiu destinat depanării este utilizat pentru semnalizarea zonelor special amenajate pentru oprirea și depanarea vehiculelor defecte sau avariate. Indicatorul este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm, este omologat CE și conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicator rutier G69 Refugiu destinat depanării este utilizat pentru informarea conducătorilor auto asupra existenței unei zone special amenajate pentru oprirea și depanarea vehiculelor.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg

- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G69 – semnalizare eficientă pentru refugii de depanare

Pe drumurile intens circulate și în zonele unde pot apărea defecțiuni tehnice, este necesară semnalizarea clară a refugiilor destinate depanării vehiculelor. **Indicatorul rutier G69 Refugiu destinat depanării** contribuie la orientarea conducătorilor auto și la creșterea siguranței rutiere.

Acest indicator contribuie la:

- informarea participanților la trafic;
- identificarea rapidă a refugiilor;
- creșterea siguranței rutiere;
- organizarea eficientă a traficului;
- reducerea riscului de opriri periculoase pe carosabil.

Indicatorul este recomandat pentru:

- autostrăzi;
- drumuri expres;
- drumuri naționale;
- tunele;
- zone montane;
- infrastructură rutieră;
- sectoare cu trafic intens.

Rolul indicatorului G69 în siguranța circulației

Indicatorul rutier G69 Refugiu destinat depanării informează conducătorii auto asupra existenței unei zone special amenajate pentru oprirea și depanarea vehiculelor.

La întâlnirea acestui indicator:

- conducătorii auto pot utiliza refugiul pentru oprire în caz de defecțiune;
- se recomandă utilizarea refugiului în locul opririi pe carosabil;
- participanții la trafic trebuie să respecte regulile de siguranță rutieră.

În apropierea refugiilor:

- se recomandă reducerea vitezei;
- se recomandă semnalizarea corespunzătoare a vehiculului oprit;
- se recomandă utilizarea echipamentelor de siguranță conform legislației.

Acest indicator contribuie la creșterea siguranței circulației și la reducerea riscului de accidente.

Construcție metalică rezistentă pentru utilizare profesională

Pentru exploatare îndelungată în exterior, **indicatorul rutier G69** este fabricat din metal rezistent, proiectat pentru a face față condițiilor dificile de mediu și utilizării intensive.

Structura metalică oferă:

- rigiditate ridicată;
- stabilitate excelentă;
- rezistență la deformare;
- durată mare de exploatare.

Marginea bordurată contribuie la creșterea rezistenței mecanice și la protejarea indicatorului împotriva deteriorărilor.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică, procedeu care asigură:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate ridicată

Indicatorul este realizat cu **folie reflectorizantă clasa 1**, concepută pentru vizibilitate excelentă și identificare rapidă.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate excelentă zi/noapte;
- contrast puternic;
- identificare rapidă;
- rezistență la UV;
- performanță în condiții meteo dificile;
- exploatare îndelungată.

Sistem de prindere inclus pentru montaj rapid

Produsul include sistem de prindere compatibil cu țeavă având diametrul de **48 mm**, facilitând instalarea rapidă și sigură.

Sistemul de fixare oferă:

- montaj facil;
- stabilitate ridicată;
- rezistență la vibrații;
- poziționare corectă;
- exploatare sigură pe termen lung.

Stâlpul de susținere nu este inclus și poate fi achiziționat separat în funcție de necesitățile proiectului.

Indicator omologat CE și conform STAS 1848/2024

Toate indicatoarele comercializate respectă normele actuale pentru semnalizare profesională și beneficiază de documentație completă.

Acest model beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de performanță;

- declarație de calitate;
- declarație de conformitate.

Indicatorul este realizat conform standardului **STAS 1848/2024**.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru refugiu depanare
- Construcție metalică rezistentă
- Margine bordurată pentru rigiditate
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu țeavă Ø48 mm
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Rezistență ridicată la exterior
- Montaj rapid și sigur
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- Semne circulatie de avertizare
- Semne circulatie de prioritate
- Semne circulatie de interzicere sau restrictie
- Semne circulatie de obligare
- Semne circulatie de orientare
- Semne circulatie de informare
- Semne circulatie temporare
- Panouri rutiere aditionale
- Semne circulatie de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul G69?

Indicatorul G69 informează asupra existenței unui refugiu destinat depanării vehiculelor.

Unde se utilizează indicatorul?

Indicatorul este utilizat pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri intens circulate.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru țeavă Ø48 mm.

Stâlpul de susținere este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul respectă standardele?

Da, produsul este omologat CE și conform STAS 1848/2024.

Indicatorul rutier G69 Refugiu destinat depanării este utilizat pentru semnalizarea zonelor special amenajate pentru oprirea și depanarea vehiculelor defecte sau avariate. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1, indicatorul este conform STAS 1848/2024 și este ideal pentru semnalizare rutieră profesională.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1