Indicator rutier temporar U26 Terminarea abaterii temporare

Cod produs: U26



300^{00} Lei

Cost transport: 38.40 Lei

Greutate: 5 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

650x850mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier temporar U26 Terminarea abaterii temporare utilizat pentru semnalizarea revenirii la traseul normal după un sector de drum unde circulația a fost reorganizată temporar din cauza lucrărilor, restricțiilor sau intervențiilor asupra infrastructurii rutiere. Indicatorul are rolul de a informa participanții la trafic că abaterea temporară se încheie și că circulația revine la configurația obișnuită a drumului. Modelul este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări**, are dimensiunea de **650 × 850 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar **stâlpul nu este inclus**. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U26 Terminarea abaterii temporare informează participanții la trafic asupra încheierii traseului deviat și revenirii la circulația normală.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **650x850 mm**
- **Personalizabil conform cerinte**
- Din metal
- Greutate 5 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier temporar U26 – semnalizarea revenirii la traseul normal

Indicatorul U26 este utilizat pentru închiderea sectoarelor de deviere și pentru informarea participanților la trafic că abaterea temporară nu mai este aplicabilă.

Recomandat pentru:

- lucrări rutiere;
- restricții temporare;
- devieri de trafic;
- organizare temporară a circulației;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;
- intervenții la infrastructură.

Beneficii:

- orientare clară în trafic;
- revenire controlată la circulația normală;
- reducerea confuziilor;
- creșterea siguranței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U26 informează că sectorul de deviere s-a încheiat și că circulația revine la traseul obișnuit.

Participanții la trafic trebuie să urmărească semnalizarea rutieră existentă după terminarea sectorului temporar.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- tablă de oțel bordurată;
- fundal galben pentru semnalizare temporară;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior;
- exploatare îndelungată.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- observare rapidă;
- contrast ridicat;
- vizibilitate foarte bună;
- identificare eficientă în trafic.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Produs realizat conform cerințelor actuale pentru semnalizare rutieră temporară.

Documentație disponibilă:

- omologare CE;

- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U26
- Dimensiune 650 × 850 mm
- Fundal galben pentru lucrări
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Semnalizare terminare abatere temporară
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul U26?

Indicatorul U26 informează asupra terminării abaterii temporare și revenirii la traseul normal.

Ce culoare are fundalul indicatorului?

Indicatorul are fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650 × 850 mm.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U26 Terminarea abaterii temporare este utilizat pentru informarea participanților la trafic asupra revenirii la traseul normal după o deviere temporară. Indicatorul are **dimensiunea 650 × 850 mm**, **fundal galben**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x850 mm
Folie Indicator	Clasa 1