Indicator rutier temporar U33 Presemnalizarea unui sector cu circulatia alternanta

Cod produs: U33



1.190^{00} Lei

Cost transport: 126.40 Lei

Greutate: 60 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

1500x1200mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier temporar U33 Presemnalizarea unui sector cu circulația alternantă utilizat pentru semnalizarea zonelor de lucrări unde carosabilul se îngustează pe partea dreaptă și circulația este reorganizată temporar. Panoul include inscripția **„Pericol de accidente”**, indicator pentru **drum în lucru**, indicator pentru **îngustare carosabil pe partea dreaptă** și afișarea distanței pe care se desfășoară restricția. Modelul este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare**, are dimensiunea de **1500 × 1200 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată zi și noapte. Include sistem de prindere și necesită montaj pe **2 stâlpi Ø48 mm**, care nu sunt incluși. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U33 Presemnalizarea unui sector cu circulația alternantă avertizează participanții la trafic asupra unei zone de lucrări unde carosabilul se îngustează pe partea

dreaptă și circulația se desfășoară alternativ.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **1500x1200 mm**
- Din metal
- Greutate 20 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- Necesar 2 stalpi
- **Stâlpii nu sunt inclusi**

Descriere:

Indicator rutier temporar U33 – presemnalizare lucrări cu îngustare pe partea dreaptă

Indicatorul U33 este utilizat pentru avertizarea anticipată a participanților la trafic asupra modificării condițiilor de circulație generate de lucrări temporare.

Panoul integrează:

- mesajul „Pericol de accidente”;
- simbol pentru drum în lucru;
- simbol pentru îngustare carosabil pe partea dreaptă;
- distanța sectorului afectat de lucrări.

Recomandat pentru:

- șantiere rutiere;
- lucrări de reabilitare drumuri;
- restricții temporare;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;

- infrastructură rutieră temporară.

Beneficii:

- avertizare anticipată;
- reducerea riscului de incidente;
- organizarea eficientă a traficului;
- creșterea vizibilității semnalizării.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U33 informează că urmează un sector de drum aflat în lucru, unde carosabilul este îngustat pe partea dreaptă și circulația este reorganizată temporar.

Participanții la trafic trebuie să adapteze viteza și să respecte semnalizarea temporară amplasată pe traseu.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- tablă de oțel bordurată;
- fundal galben pentru semnalizare de lucrări;
- rezistență la exterior;
- protecție anticorozivă;
- exploatare îndelungată.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- observare rapidă;
- contrast ridicat;
- vizibilitate foarte bună;
- identificare eficientă în trafic.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Pentru instalare sunt necesari 2 stâlpi metalici Ø48 mm.
Stâlpii nu sunt incluși și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Produs realizat conform cerințelor actuale pentru semnalizare rutieră temporară.

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U33
- Dimensiune 1500 × 1200 mm
- Fundal galben pentru lucrări
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Îngustare carosabil pe partea dreaptă
- Inscripție „Pericol de accidente”
- Sistem de prindere inclus
- Montaj pe 2 stâlpi Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce semnifică indicatorul U33?

Indicatorul U33 avertizează asupra unei zone de lucrări unde circulația este reorganizată temporar.

Ce înseamnă această variantă?

Această variantă indică îngustarea carosabilului pe partea dreaptă.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 1500 × 1200 mm.

Câți stâlpi sunt necesari pentru montaj?

Pentru instalare sunt necesari 2 stâlpi metalici.

Stâlpii sunt incluși?

Nu, stâlpii se comercializează separat.

Featured Snippet final

Indicatorul rutier temporar U33 Presemnalizarea unui sector cu circulația alternantă avertizează asupra unei zone de lucrări unde carosabilul se îngustează pe partea dreaptă și circulația este reorganizată temporar. Indicatorul are **dimensiunea 1500 × 1200 mm**, **fundal galben**, **folie reflectorizantă clasa 1** și necesită montaj pe **2 stâlpi metalici neincluși**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	1500x1200 mm
Folie Indicator	Clasa 1