Indicator rutier temporar U22 Ocolire

Cod produs: U22



145^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

600mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier temporar U22 Ocolire stânga dreapta utilizat pentru dirijarea temporară a circulației în zone cu lucrări sau restricții unde obstacolul poate fi depășit prin **partea stângă sau partea dreaptă**. Indicatorul informează participanții la trafic că ambele variante de trecere sunt permise și contribuie la menținerea fluenței circulației în zona afectată. Modelul are **dimensiunea de 650 × 850 mm** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U22 Ocolire stânga dreapta indică obligația de evitare a obstacolului prin partea stângă sau prin partea dreaptă a acestuia.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Diametru 600 mm**

- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier temporar U22 – dirijarea circulației în jurul obstacolelor

Indicatorul U22 este utilizat pentru organizarea temporară a traficului atunci când circulația poate continua prin ambele părți ale obstacolului.

Recomandat pentru:

- lucrări rutiere;
- organizare temporară trafic;
- devieri de circulație;
- șantiere;
- restricții temporare;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Beneficii:

- orientare clară;
- menținerea fluenței traficului;
- reducerea blocajelor;
- creșterea siguranței circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U22 permite evitarea obstacolului prin **stânga sau prin dreapta**, în funcție de condițiile din teren și de poziționarea vehiculului.

Participanții la trafic trebuie să respecte semnalizarea temporară suplimentară și să adapteze viteza în zona restricționată.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate ridicată;
- contrast foarte bun;
- observare rapidă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U22
- Dimensiune 650 × 850 mm
- Ocolire stânga sau dreapta
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce indică indicatorul U22?

Indicatorul U22 indică faptul că obstacolul poate fi ocolit prin stânga sau prin dreapta.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650 × 850 mm.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U22 Ocolire stânga dreapta este utilizat pentru dirijarea temporară a circulației și permite evitarea obstacolului prin **partea stângă sau partea dreaptă** . Indicatorul are **dimensiunea 650 × 850 mm**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600 mm
Folie Indicator	Clasa 1