Con circulatie 520 mm, cu o banda reflectorizanta

Cod produs: DG12368



42^00 Lei

Cost transport: 33.60 Lei

Greutate: 1.25 kg

Stoc epuizat

520 mm, cauciuc, o folie

Data: 05.11.2026

Con circulatie 520 mm, cu o banda reflectorizanta din PVC durabil, ideal pentru semnalizarea zonelor de lucru si organizarea traficului. Vizibil, rezistent si usor de manevrat. Con circulatie 520 mm cu o banda reflectorizanta din PVC, rezistent -20°C/+60°C, vizibil si durabil, ideal pentru lucrari si siguranta rutiera.

Con circulatie 520 mm, cu o banda reflectorizanta este un echipament esential pentru semnalizare rutiera temporara, realizat din PVC rezistent si conceput pentru vizibilitate buna si durabilitate. Cu inaltime de 520 mm si rezistenta la temperaturi intre -20°C si +60°C, este ideal pentru lucrari si delimitari.

- **Înălțime 520 mm**
- **Greutate 1.25 kg**
- PVC rezistent
- **O banda reflectorizanta**

• Vizibilitate ridicată
• Rezistent -20°C/+60°C
• Cârlig transport integrat
• Bază octogonala stabilă
• Stivuire eficientă

Descriere:

Con circulatie 520 mm, cu o banda reflectorizanta – alegerea inteligenta pentru semnalizare eficienta

In teren, lucrurile simple functioneaza cel mai bine. Cand ai nevoie sa delimitezi rapid o zona, sa directionezi traficul sau sa semnalizezi un risc, ai nevoie de un echipament pe care te poti baza. **Con circulatie 520 mm, cu o banda reflectorizanta** este exact acel produs: eficient, durabil si usor de utilizat.

Realizat din **PVC de inalta calitate**, acest **con rutier 520 mm** este proiectat pentru utilizare intensiva in exterior, fiind rezistent la socuri, temperaturi extreme si uzura zilnica.

Produsul este fabricat prin injectie din plastic si are proprietati excelente de rezistenta mecanica si flexibilitate .

Material PVC profesional – rezistenta reala in orice sezon

Structura gandita pentru durabilitate

Acest **con de semnalizare trafic** este construit din PVC cu caracteristici tehnice ridicate:

- Duritate: 85 Shore A
- Densitate: 1.24 g/cm³
- Rezistenta la soc: >200%
- Rezistenta la incovoiere: >140 kg/cm²

Aceste valori garanteaza:

- rezistenta la impact

- flexibilitate ridicata
- durata lunga de utilizare

Rezistenta la temperaturi extreme

Conul functioneaza in conditii de:

- **-20°C pana la +60°C**

Este perfect pentru utilizare permanenta in exterior, indiferent de anotimp.

Vizibilitate optima cu o banda reflectorizanta

Solutia echilibrata pentru aplicatii standard

Acest **con circulatie 520 mm** este echipat cu **o banda reflectorizanta alba**, care ofera vizibilitate buna in conditii de lumina redusa.

Este ideal pentru:

- parcari
- zone urbane
- spatii industriale
- lucrari temporare

Ce ofera in utilizare reala?

- identificare rapida in trafic
- vizibilitate suficienta pe timp de noapte
- cost mai eficient fata de variantele cu doua benzi

Design functional – gandit pentru utilizare zilnica

Detalii practice care conteaza

Acest **con rutier PVC** include elemente utile in operare:

- **Carlig integrat** pentru transport si manipulare
- Posibilitate de atasare lanturi sau benzi
- Design optimizat pentru **stivuire**
- **Baza octogonala** pentru stabilitate

Dimensiuni si greutate echilibrate

- Inaltime: **520 mm**
- Greutate: **1.25 kg ±5%**

Aceasta combinatie ofera:

- manipulare usoara
- transport rapid
- stabilitate adecvata

Unde se foloseste acest con rutier

Aplicatii principale

- lucrari rutiere temporare
- organizare trafic
- delimitare zone de risc
- parcari si spatii comerciale
- depozite si logistica

Este un produs versatil, potrivit pentru orice situatie unde este necesara semnalizarea vizuala.

Beneficii comerciale pentru client

- Cost eficient pentru utilizare zilnica
- Vizibilitate buna zi si noapte
- Rezistenta la temperaturi extreme
- Material flexibil si durabil
- Usor de transportat si depozitat
- Compatibil cu sisteme de delimitare
- Stabil si sigur in utilizare
- Ideal pentru utilizare frecventa

FAQ – Intrebari frecvente

1. Din ce material este realizat conul?

Din **PVC rezistent**, cu proprietati mecanice ridicate.

2. Este vizibil noaptea?

Da, datorita **benzii reflectorizante**.

3. Rezista la frig?

Da, intre **-20°C si +60°C**.

4. Are sistem de transport?

Da, include **carlig integrat**.

5. Este stabil?

Da, baza octogonala asigura echilibru bun.

6. Se pot conecta mai multe conuri?

Da, prin utilizarea de lanturi sau benzi.

Poti vedea si:

- Conuri rutiere
- Indicatoare plastic pentru conuri
- Lampi de semnalizare
- Balize cu baza
- Balize foldabile

Con circulatie 520 mm, cu o banda reflectorizanta este solutia ideala pentru semnalizare rutiera eficienta si economica. Ofera vizibilitate buna, rezistenta la temperaturi extreme si durabilitate, fiind potrivit pentru lucrari, parcari si organizarea traficului.

Specificatii

Inaltime Con	520 mm
Material Con	PVC Flexibil
Elemente Reflectorizante Con	1 folie
Tip con	Standard