Indicator rutier temporar U9 Semafoare

Cod produs: U9



105^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

700mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier temporar U9 Semafoare utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra prezenței unor **semafoare temporare** instalate pentru controlul circulației în zone cu lucrări sau restricții temporare. Indicatorul permite adaptarea vitezei și pregătirea pentru oprire sau modificarea condițiilor de circulație înainte de intrarea în sectorul semnalizat. Modelul are **formă triunghiulară cu latura de 700 mm**, este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U9 Semafoare avertizează participanții la trafic asupra existenței unor semafoare temporare instalate pentru dirijarea circulației.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **Dimensiune 700 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier temporar U9 – avertizare semaforizare temporară

Indicatorul U9 este utilizat pentru semnalizarea sectoarelor unde circulația este controlată temporar prin semafor.

Recomandat pentru:

- lucrări rutiere;
- circulație alternativă;
- restricții temporare;
- intervenții asupra carosabilului;
- șantiere temporare;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Beneficii:

- avertizare anticipată;
- creșterea siguranței circulației;
- reducerea riscului de opriri bruște;
- organizarea eficientă a traficului.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U9 avertizează asupra existenței unui sistem de semaforizare temporară în zona semnalizată.

Participanții la trafic trebuie să reducă viteza, să urmărească semnalele luminoase și să respecte indicațiile semaforului instalat temporar.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- fundal galben;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate ridicată;
- contrast foarte bun;
- observare rapidă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U9
- Latură 700 mm
- Fundal galben
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Semnalizare semafoare temporare
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce indică indicatorul U9?

Indicatorul U9 avertizează asupra existenței unui sistem de semaforizare temporară.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are latura de 700 mm.

Ce culoare are fundalul?

Indicatorul are fundal galben specific semnalizării temporare.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U9 Semafoare este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra existenței unor semafoare temporare instalate pentru dirijarea circulației. Indicatorul are **latura de 700 mm**, **fundal galben**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	700 mm
Folie Indicator	Clasa 1