Indicator rutier temporar U6 Drum lunecos

Cod produs: U6



105^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Luni, 9 noiembrie

700mm - Clasa 1

Data: 05.11.2026

Indicator rutier temporar U6 Drum lunecos utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra existenței unui sector de drum unde aderența carosabilului este redusă temporar din cauza lucrărilor, tratamentelor aplicate suprafeței de rulare sau condițiilor speciale de exploatare. Indicatorul permite adaptarea vitezei și a modului de conducere înainte de intrarea în zona afectată pentru reducerea riscului de derapaj și creșterea siguranței circulației. Modelul are **formă triunghiulară cu latura de 700 mm**, este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U6 Drum lunecos avertizează participanții la trafic asupra existenței unui sector de drum cu aderență redusă și risc crescut de pierdere a controlului vehiculului.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Dimensiune 700 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier temporar U6 – avertizare drum cu aderență redusă

Indicatorul U6 este utilizat pentru semnalizarea sectoarelor unde condițiile de rulare pot deveni dificile temporar.

Recomandat pentru:

- lucrări rutiere;
- tratamente ale suprafeței carosabile;
- carosabil cu aderență redusă;
- intervenții temporare;
- restricții de circulație;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Beneficii:

- avertizare anticipată;
- reducerea riscului de derapaj;
- creșterea siguranței circulației;
- organizarea eficientă a traficului.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U6 avertizează asupra existenței unui sector de drum cu aderență redusă.

Participanții la trafic trebuie să reducă viteza, să evite manevrele bruște și să adapteze stilul de conducere la condițiile carosabilului.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- fundal galben;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate ridicată;
- contrast foarte bun;
- observare rapidă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U6
- Latură 700 mm
- Fundal galben
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Avertizare drum lunecos
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce indică indicatorul U6?

Indicatorul U6 avertizează asupra existenței unui sector de drum cu aderență redusă.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are latura de 700 mm.

Ce culoare are fundalul?

Indicatorul are fundal galben specific semnalizării temporare.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U6 Drum lunecos este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra existenței unui sector de drum cu aderență redusă. Indicatorul are **latura de 700 mm**, **fundal galben**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	700 mm
Folie Indicator	Clasa 1