Indicator rutier temporar U5 Drum cu denivelari

Cod produs: U5



105^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

700mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier temporar U5 Drum cu denivelări utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra existenței unui sector de drum afectat temporar de denivelări rezultate în urma lucrărilor, intervențiilor asupra carosabilului sau modificării condițiilor de rulare. Indicatorul permite adaptarea vitezei și a stilului de conducere înainte de intrarea în zona afectată pentru reducerea riscului de incidente și creșterea siguranței circulației. Modelul are **formă triunghiulară cu latura de 700 mm**, este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U5 Drum cu denivelări avertizează participanții la trafic asupra existenței unui sector de drum cu denivelări temporare care pot influența siguranța deplasării.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Dimensiune 700 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier temporar U5 – avertizare drum cu denivelări

Indicatorul U5 este utilizat pentru semnalizarea sectoarelor unde suprafața carosabilului prezintă denivelări temporare.

Recomandat pentru:

- lucrări rutiere;
- frezare carosabil;
- reparații drumuri;
- intervenții temporare;
- restricții de circulație;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Beneficii:

- avertizare anticipată;
- reducerea riscului de incidente;
- protecția participanților la trafic;
- organizarea eficientă a circulației.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U5 avertizează asupra existenței unor denivelări temporare ale carosabilului.

Participanții la trafic trebuie să reducă viteza și să adapteze deplasarea pentru a traversa sectorul semnalizat în condiții de siguranță.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- fundal galben;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate ridicată;
- contrast foarte bun;
- observare rapidă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U5
- Latură 700 mm
- Fundal galben
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Avertizare drum cu denivelări
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce indică indicatorul U5?

Indicatorul U5 avertizează asupra existenței unui sector de drum cu denivelări temporare.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are latura de 700 mm.

Ce culoare are fundalul?

Indicatorul are fundal galben specific semnalizării temporare.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U5 Drum cu denivelări este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra existenței unor denivelări temporare ale carosabilului. Indicatorul are **latura de 700 mm**, **fundal galben**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	700 mm
Folie Indicator	Clasa 1