Indicator rutier temporar U1 Drum ingustat pe ambele parti

Cod produs: U1



105^{00} Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Vineri, 6 noiembrie

700mm - Clasa 1

Data: 04.11.2026

Indicator rutier temporar U1 Drum îngustat pe ambele părți utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum unde circulația este afectată temporar prin reducerea lățimii carosabilului pe ambele laturi. Indicatorul avertizează participanții la trafic asupra modificării condițiilor normale de deplasare și permite adaptarea vitezei și a poziției pe carosabil înainte de intrarea în zona restricționată. Modelul are **formă triunghiulară cu latura de 700 mm**, este realizat cu **fundal galben specific semnalizării temporare pentru lucrări** și este echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, iar stâlpul nu este inclus. Fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul rutier temporar U1 Drum îngustat pe ambele părți avertizează participanții la trafic asupra reducerii temporare a lățimii carosabilului pe ambele laturi.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**

- **Dimensiune 700 mm**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier temporar U1 – avertizare îngustare carosabil

Indicatorul U1 este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra reducerii temporare a spațiului disponibil de circulație.

Recomandat pentru:

- lucrări rutiere;
- intervenții asupra carosabilului;
- restricții temporare;
- organizare temporară a traficului;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Beneficii:

- avertizare anticipată;
- reducerea riscului de incidente;
- creșterea siguranței circulației;
- organizarea eficientă a traficului.

Ce trebuie să știe participanții la trafic

Indicatorul rutier temporar U1 avertizează asupra îngustării temporare a drumului pe ambele părți.

Participanții la trafic trebuie să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță și să adapteze deplasarea la noua configurație a carosabilului.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru utilizare temporară în exterior:

- construcție metalică bordurată;
- fundal galben;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la exterior.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- vizibilitate ridicată;
- contrast foarte bun;
- observare rapidă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistemele de prindere necesare montajului.

Compatibil cu stâlp metalic **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier temporar U1
- Latură 700 mm
- Fundal galben
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Drum îngustat pe ambele părți
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- Semne de trafic de avertizare
- Semne de trafic de prioritate
- Semne de trafic de interzicere sau restrictie
- Semne de trafic de obligare
- Semne de trafic de orientare
- Semne de trafic de informare
- Semne de trafic pentru lucrari
- Semne de trafic aditionale
- Semne de trafic de informare turistica
- Suporti pentru semne de circulatie

FAQ

Ce indică indicatorul U1?

Indicatorul U1 avertizează asupra îngustării temporare a carosabilului pe ambele părți.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are latura de 700 mm.

Ce culoare are fundalul?

Indicatorul are fundal galben specific semnalizării temporare.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier temporar U1 Drum îngustat pe ambele părți este utilizat pentru avertizarea participanților la trafic asupra reducerii temporare a lățimii carosabilului. Indicatorul are **latura de 700 mm**, **fundal galben**, **folie reflectorizantă clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	700 mm
Folie Indicator	Clasa 1